



BAUBRANCHE



STUCKATEURE / MAURER



ZIMMERER/TISCHLER



**DACHDECKER/
FLIESENLEGER/GLASER**



**HEIZUNGSTECHNIKER/
KLEMPNER**



**METALLARBEITER/
SCHLOSSER**



MALER/LACKIERER

mapa-pro.com

Eine Lösung
für jede Hand
die zugreift

MAPA[®]
PROFESSIONAL

PRODUKTSPEZIFIKATION

Kategorie	Bild	Produktname	Standards	Länge	Material Innen- & Außenverarbeitung	Werkstätten
Mechanischer Schutz Präzisionsarbeiten		ULTRANE 541 <small>Touch Screen</small>	 4121A	22-27 cm	Nahtloses Stricktrikot Gekörnte Nitrilschaum-Beschichtung an Handfläche und Fingern Stärke 15	
		ULTRANE 551	 4131X	22-27 cm	Nahtloses Stricktrikot Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingern Stärke 13	
		ULTRANE 553	 4121X	22-26 cm	Nahtloses Stricktrikot Nitrilbeschichtung an Handfläche und Fingern Stärke 13	
Mechanischer Schutz Schwere Arbeiten		TITAN 376	 3111X	29-31 cm	Stricktrikot Volle Nitrilbeschichtung	
		TITAN 397	 4111X	24-28 cm	Stricktrikot ¾ Nitrilbeschichtung an Handfläche und Fingern Gestricktes Armbündchen	
		TITAN 850	 4132XP	23-28 cm	Stricktrikot GRIP&PROOF-Beschichtung aus Nitril an Handfläche und Fingern	
Schnittschutz Präzisionsarbeiten		KRYTECH 579	 4342B	22-27 cm	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingern Stärke 13	
		KRYTECH 557	 4343B	22-27 cm	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingern + Nitrilverstärkung an Daumenbeuge Stärke 13	
		KRYTECH 610	 4X43C	24-29 cm	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingern Stärke 13	
		KRYTECH 586 <small>Touch Screen</small> KRYTECH 615 <small>Screen</small>	 4X43D	24-30 cm 23-31 cm	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingern 615: Touchscreen (Daumen und Zeigefinger) Stärke 13	
		KRYTECH 580 KRYTECH 599	 4342B	23-28 cm 23-28 cm	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern GRIP&PROOF-Beschichtung aus Nitril an Handfläche und Fingern 599: ¾ GRIP&PROOF-Beschichtung aus Nitril Stärke 13	
		KRYTECH 585	 4X42C	24-30 cm	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern GRIP&PROOF-Beschichtung aus Nitril an Handfläche und Fingern Gestricktes Armbündchen Stärke 15	
		KRYTECH 532 ARM	 334XB	45 cm	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern	
Chemikalienschutz		JERSETTE 300	 2131X	29-33 cm	Stricktrikot Naturlatex Dicke: 1,15 mm	
		TELSOL 351	 4121X	30cm	Stricktrikot PVC Dicke: 1,50mm	
		ULTRANE 450	 2121X	41cm	Velourisiert Polychloropren (Neopren) und Naturlatex Dicke: 0,75mm	
		ULTRANITRIL 472	 2101X	30cm	Behandlung der Innenseite für leichtes Anziehen Nitril Dicke: 0,20mm	
		ULTRANITRIL 492/491*	 3101X	31cm 36cm	Velourisiert Nitril Dicke: 0,38 mm	
Temperaturschutz		TEMPICE 700	 3222X	24-27 cm	Temperaturschutz durch Strick ¾ GRIP&PROOF-Beschichtung aus Nitril	
		TEMPDEX 710	 4111X	24-28 cm	Nahtloses Stricktrikot Gekörnte Nitrilbeschichtung mit Noppenprofil an Handfläche und Fingern Stärke 13	
		TEMPDEX 720	 4343B	24-28 cm	Gestrickter Temperaturschutz aus Aramidfasern Nitrilbeschichtung und Noppenprofil an Handfläche und Fingern Stärke 10	